

# Mood Velvet Color



*Vacker kulöråtergivning  
Matt och fyllig  
Avtorkningsbar*

Mood Velvet Color är en ultramatt väggfärg lämpad för rum där ett exklusivt slutresultat önskas. Färgen har utmärkt kulöråtergivning och ger därför ett vackert djup åt mörka eller mättade kulörer. Mood Velvet Color ger en avtorkningsbar och jämn yta fri från störande reflexer.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Helmatt

VERKTYG  
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +5°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 0,5 timmar. Övermålningsbar efter 3 timmar.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penselvätt

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010). Produktens VOC < 30 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

**OMÅLADE YTOR:** Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Laga eventuella skador med spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper.

**MÅLADE YTOR:** Rengör ytan med Beckers Inomhustvätt enligt rekommendation. Laga eventuella skador med spackel ur Beckers spackelsortiment. Slipa med medelfint slippapper.

**PAPPERSTAPET:** Kontrollera så att tapeten har bra vidhäftning till väggen. Sitter tapeten löst ska den tas ned. Grundmåla 1 gång med Beckers Tapetgrund.

**LIMFÄRGSMÅLADE YTOR:** Tvätta bort helt med vatten tillfäst underlag. Grundmåla med Beckers Tapetgrund.

**KALKADE YTOR:** : Skrapa och borsta noggrant till en fast yta lämplig för ommålning. Grundmåla med Beckers Tapetgrund.

## Måla

Rör om innan användning.

Måla med Mood Velvet Color 1-2 gånger. Vissa kulörer kan kräva 3 strykningar.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

**Vardaglig skötsel:** Rengör ytan med allrengöringsmedel och torka sedan av med ljummet vatten. För bästa resultat rengör hela väggen nedifrån upp och tänk på att efteråt ventiler rummet så att väggarna torkar fortare.

**Fläckborttagning:** Använd allrengöringsmedel. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

**Bättring:** Bättra alltid med samma produkt som ytan

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*

senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid en vägg från hörn till hörn för att undvika struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna väggens struktur/gräng genom att använda samma typ av roller för att minimera risk för struktur-, kulör- och glansskillnader. Små fläckar stöpplas med pensel.

## Viktigt

Undvik målning om ytan är kallare än +5°C.

Väggfärgens goda egenskaper uppnås först efter ca 14 dagar vid normal rumstemperatur 23°C.

Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att väggfärgen har härdat klart.