

Färdigfärg 40

Halvblank färdigstrykningsfärg för trä inomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Hög täckkraft ■ Bra utflytning
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter
Kulörer	Vit S 0500-N Bruten vit Bas A Bas B Bas D Ingår i brytsystem
Glans	40, halvblank
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>För målning av dörrar, skåp, lister mm. inomhus. Ej lämplig på ytor som utsätts för tryckbelastning som tex fönsterbänkar, hyllplan mm.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med målartvätt.</p> <p>Fabriksmålade samt blanka ytor mattslipas och grundmålas med Snickerigrund alternativt Häftprimer för att erhålla god vidhäftning innan fortsatt behandling.</p> <p>Nytt trä: Eventuella kvistar isoleras med Kvistlack och därefter grundas ytan med Snickerigrund.</p> <p>Gulnat trä och ytor med risk för genomslag från vattenburna färgämnen grundas med Iso Trägrund.</p>
Förtunning	Vatten



TEKNISK INFORMATION

Förbrukning	8 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C på underlag, material och omgivande luft
Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 6 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Färdigfärg 40 appliceras flödigt med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,010-0,013 inch Spruttryck: 100-130 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten Vid användning av värmeslang reduceras sprutdimman.
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.