

Panellack 10

Klarlack för torra utrymmen inomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Matt vattenburen klarlack för torra utrymmen inomhus. Träytor inomhus
Materialegenskaper	■ Vattenspädbar
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Färglös Vittonad Kan brytas i lasyrkulörer
Glans	10, matt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Akrylat
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/e): 130 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 130 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	För lackning av nytt trä, laserade ytor eller tidigare lackade paneler. Ej lämplig till vaxade eller oljade ytor samt möbler och träytor i badrum mm. Före lackning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nytt trä avslipas och stryks en eller två gånger med Panellack 10, beroende på det slitage ytorna utsätts för. Panellack 10 kan också nyanseras i brytsystem till lasyrkulörer. Tidigare lackade ytor tvättas med målartvätt och mattslipas före lackning.
Förtunning	Vatten
Förbrukning	10 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +10°C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 1 timme Övermålningsbar: 2 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,009-0,013 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten
Rengöring av verktyg	Vatten
Anm	Ovanstående data gäller färglös produkt. Före användning skall lacken röras om mycket väl från botten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: november 2021

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.