

Fasadgrund

Grundfärg för trä utomhus.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Trä utomhus.
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lacknaftabaserad ■ Ger god förankring mot underlaget
Förpackningsstorlekar	1 liter 3 liter 10 liter
Kulörer	Vit
Glans	Helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Fet alkyd
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/d): 300 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 300 g/l VOC.

Användning

Ytförberedelse	<p>Fasadgrund är särskilt framtagen för att ge god förankring mot underlaget för efterföljande målning med akrylat- eller alkydfärg.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, max 16% fuktkvot, fasta och väl rengjorda från smuts och fett. Nedbrutet trä avlägsnas genom slipning eller stålborstning. Släta hyvlade ytor avslipnas med slippapper.</p> <p>Tidigare målade ytor tvättas med fasadtvätt.</p> <p>Trärena utsatta ytor som ändträ, spikslag, skarvar mm behandlas med Grundolja före grundning med Fasadgrund.</p>
Förtunning	Grundfärgen skall inte spädas.
Förbrukning	4-6 m ² /liter på sågade ytor 5-7 m ² /liter på hyvlade och släta ytor
Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +5°C



TEKNISK INFORMATION

Torktid	Dammtorr: 6 timmar Övermålningsbar: 24 timmar eller när ytan är torr Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påføres med pensel, rulle eller spruta. Vid rullning eller sprutning ska den efterslätas med pensel.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: Linjemunstycke W1502, W1504 eller Linelacer 315
Spruttryck: 150-180 bar
Sprutvinkel: Valfri
Förtunning: Lacknafta

Rengöring av verktyg	Lacknafta
----------------------	-----------

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i lacknafta.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: mars 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktiga att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.