

Supertäck Grund

Vattenspädbar grundfärg för tak & vägg inomhus.



Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Väggar inomhus
Materialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vattenspädbar ■ Hög bindemedelshalt ■ Lätt och enkel att arbeta med
Förpackningsstorlekar	3 liter 10 liter
Kulörer	Vit Bas D Ingår i brytsystem
Glans	3, helmatt
Förvaring	Frostfritt
Teknisk data	Bindemedel: Sampolymerlatex
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC. Fri från organiska lösningsmedel och ammoniak Märkt med Svanen och rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet.

Användning

Ytförberedelse	<p>För grundning av gips, puts, betong och ytor som sandspacklats eller tidigare målats med latexfärg.</p> <p>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och väl rengjorda från smuts och fett.</p> <p>Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.</p>
Förtunning	Färgen skall inte spädas, då äventyras produktens bärighet och kan förorsaka glansförlust vid målning med slutprodukten.
Förbrukning	6-8 m ² /liter Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.



TEKNISK INFORMATION

Applikationsförhållanden	Arbetstemperatur min. +8°C
Torktid	Dammtorr: 1 timmar Övermålningsbar: minst 2 timmar Genomtorr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta. Supertäck Grund vit används tillsammans med Caparol Nespray-spruta för dammfri sprutning. Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta: Munstycke: 0,017-0,025 inch Spruttryck: 150-180 bar Sprutvinkel: Valfri Förtunning: Vatten I kombination med värmeslang används Wagner 3/17 Nespritec-munstycke.
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: mars 2022

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.