

IndekoGeo

Helmatt högtäckande tak och väggfärg baserad på förnyelsebart bindemedel.

Produktbeskrivning

Appliceringsområde	Tak och väggar inomhus
Materialegenskaper	■ Innehåller förnyelsebart bindemedel ■ Lågluktande och emissionsminimerad ■ Utmärkt täckförmåga ■ Mycket bra appliceringsegenskaper ■ Fri från konserveringsmedel
Förpackningsstorlekar	5 liter 12,5 liter
Kulörer	Vit Bas 1 Bas 3 Ingår i brytsystem
Glans	Helmatt (enligt DIN EN 13 300)
Förvaring	Svalt, men frostfritt
Teknisk data	Specifikationer enligt DIN EN 13 300 ■ Hydrofob: Klass 1, motsvarar skurtålighet enligt DIN 53778 ■ Densitet: ca 1,4 g/cm³
Notering	VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010). Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC. *Vid brytning tillförs konserveringsmedel från brytpastorna och den totala mängden är alltid <1/5 jämfört med annan vägg- och takfärg.

Användning

Ytförberedelse	Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm. Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Limfärgsytor nedtvättas och grundas med CapaSol Rapidgrund. Målade ytor tvättas med målartvätt. Tak och väggar som missfärgats av nikotin grundas med IsoSpärr Ultra.
----------------	---



TEKNISK INFORMATION

Förtunning	Vatten
Förbrukning	8-10 m ² /liter
Applikationsförhållanden	Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.
Torktid	Arbetstemperatur min. +8°C Damm torr: 0,5 timmar Övermålningsbar: 4 timmar Genom torr: flera dygn (värdena gäller vid +23°C, RF 50%)
Verktyg	Påföres med pensel, rulle eller spruta.
Rengöring av verktyg	Vatten

Råd

Rengöring och underhåll	Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.
Bortskaffande	Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation.

Teknisk information · utgåva: februari 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida www.caparol.se.

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.