

# Supertäck 20 Plus

Halvmatt reptålig färg för tak och väggar inomhus.



## Produktbeskrivning

|                       |                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Appliceringsområde    | Halvmatt färg för tak och vägg inomhus där det ställs extra krav på tålig tvättbar yta.                                                                     |
| Materialegenskaper    | Tak och väggar inomhus <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hög täckkraft</li> <li>■ Reptålig</li> <li>■ Tvättbar</li> <li>■ Bra vidhäftning</li> </ul> |
| Förpackningsstorlekar | 1 liter<br>3 liter<br>10 liter                                                                                                                              |
| Kulörer               | Vit S 0500-N<br>Ingår i brytsystem                                                                                                                          |
| Glans                 | 20, halvmatt                                                                                                                                                |
| Förvaring             | Frostfritt                                                                                                                                                  |
| Teknisk data          | Bindemedel: Akrylat                                                                                                                                         |
| Notering              | VOC: EU gränsvärde för denna produkt (Kat A/a): 30 g/l (2010).<br>Denna produkt innehåller max 30 g/l VOC.<br><br>Märkt med Ecolabel.                       |

## Användning

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytförberedelse           | Lämplig till tak och väggar inomhus där det ställs extra krav på en tålig tvättbar yta, som i trapphus, korridorer, kök, lekrum mm. Lämplig på tidigare målade ytor samt på ytor av betong, sandspackel, gipsskivor, väv mm.<br><br>Före målning skall ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. |
| Förtunning               | Tak och väggar som missfärgats av nikotin eller sot grundas med IsoSpärr Ultra. Målade ytor tvättas med målartvätt. Blanka ytor mattslipas. Mycket sugande ytor grundas med CapaSol Rapidgrund.                                                                                                                   |
| Förbrukning              | Vatten<br><br>6-8 m <sup>2</sup> /liter                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Applikationsförhållanden | Färgåtgången är beräknad på släta icke sugande underlag och kan variera beroende på arbetsmetod.<br><br>Arbetstemperatur min. +8 °C                                                                                                                                                                               |



## TEKNISK INFORMATION

|                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torktid              | Dammtorr: 0,5 timmar<br>Övermålningsbar: 4 timmar<br>Genomtorr: flera dygn<br>(värdena gäller vid +23°C, RF 50%)                                                                                                   |
| Verktyg              | Påföres med pensel, rulle eller spruta.<br><br><b>Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:</b><br>Munstycke: 0,017-0,025 inch<br>Spruttryck: 150-180 bar<br>Sprutvinkel: Valfri<br>Förtunning: Vatten |
| Rengöring av verktyg | Vatten                                                                                                                                                                                                             |
| Anm                  | Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.                                                                                                                                          |

## Råd

|                         |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengöring och underhåll | Torka av verktygen noga före rengöring i vatten.                                                                                                                               |
| Bortskaffande           | Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Förslut burken noga efter användning. Väl tömda burkar lämnas till återvinningsstation. |

### Teknisk information · utgåva: februari 2025

Denna tekniska information är baserad på gällande lagstiftning, egna utförda laboratorie- och praktiska provningar. Produktens aktuella egenskaper ändras i takt med att produkterna utvecklas, därför är det viktigt att förvissa sig om att detta produktblad är den senaste utgåvan. När ny reviderad utgåva publiceras upphör detta produktblad att gälla. Hämta senaste utgåvan på vår hemsida [www.caparol.se](http://www.caparol.se).

DAW Nordic AB · Box 36115 · 400 13 Göteborg · Tel 031- 750 52 00 · Fax 031- 46 11 06.