

iD Tilt HIT

Tekniskt datablad

Klassificering	Standard	Resultat
Produkttyp	EN ISO 10582	Heterogen golvbeläggning (polyvinylklorid)
Klassificering för kommersiell miljö	EN ISO 10874	34 Mycket hög trafik
Klassificering för industrimiljö	EN ISO 10874	43 Hög
Profil		10 år
Produktegenskaper	Standard	Resultat
Total tjocklek, mm	EN ISO 24346	6 mm
Tjocklek, slitkikt	EN ISO 24340	2,70 mm
Totalvikt	EN ISO 23997	10000 g/m ²
Bindemedelsinnehåll	EN ISO 10582	Type I
Ytbehandling		TopClean XP
Fasade kanter		Ingen fasning
Läggningmetod		Interlocking
Prestandadeklaration	Standard	Resultat
Prestandadeklaration (CE-märkning)	EN 14041	0197-0015-DOP-2021-10
Tekniska egenskaper	Standard	Resultat
Dimensionsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,15 % Genomsnittligt mätvärde : ≤ 0,10 %
Dimensionsstabilitet/curling	EN ISO 23999	≤ I mm
Brandklass	EN 13501 - 1	Bfl-s1
Intrycks känslighet	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Möbelintryck	EN ISO 16581	Ingen skada
Möbelintryck	EN ISO 16581	Ingen skada
Stolshjulsbelastning	EN ISO 4918	Ingen skada
Stegljudsdämpning - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Trumljud	NF S31-074	Class C (≤ 85 dB)
Färgäkthet mot ljus	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikalieresistens	EN ISO 26987	Utmärkt motstånd
Halkmotstånd	DIN 51130	R10
Halkmotstånd (EN 13893)	EN 13893	Klass DS (μ ≥ 0,30)
Peeling Resistance	EN ISO 24345	≥ 100 N/50mm
Golvvärme		Ja (max 27 °C)
Miljöegenskaper	Standard	Resultat
Återvinningsbar		Ja - installationsspill och utrivna golv via ReStart® (ISO 14021)
Återvunnet material (up to)		15 %
Klimatavtryck (Cradle to gate, EPD Modul A1-A3)		26,30 kg CO ₂ e /m ²
Ftalatinnehåll		100% Ftalatfri
TVOC-emissioner efter 28 dagar	EN 16516	≤ 10 μg/m ³
MHS		Ja
Emissions label		A+
Mått och mönster		
Platta	Tile 645x645mm - 4 Platta=1,59 m ² /paket - 48 paket/pall	
Antal tillgängliga mönster	6	



Informationen ovan kan komma att uppdateras för att kunna säkerställa korrekt data (07/04/2026). Enligt den europeiska förordningen nr 305/2011 för CE-märkning finns Declarations of Performance tillgängliga på vår webbplats <https://www.tarkett.se>. Tarketts instruktioner gällande installation, rengöring och underhåll bör följas. Kontakta Tarkett på adressen som visas i respektive instruktion.